



COTIZACIÓN

From:

Punto SYS
Edgar Arturo Roseyón Moreno
RFC: ROME790310KR0
Correo: edgarroseyon@gmail.com
Banco Santander MXN
Cuenta: 60591514733
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

Cotización Number

COT-542

Cotización Date

octubre 17, 2025

TOTAL**\$28,647.23****To:**

TresGuerras
humberto@tresguerras.com.mx





COTIZACIÓN

Environmental Conditions	
Sound Emission (A-Weighted)	50dB(A)
Management	
Alarm	Sobrecarga
Miscellaneous	
Environmentally Friendly	Sí
Interfaces/Ports	
Serial Port	Sí
USB (HID Compliant) Port	Sí
Battery Information	
Hot Swappable	Sí
Battery Size	12V
Battery Capacity	9000mAh
Number of Batteries	6
Replaceable Battery	Sí
Typical Battery Recharge Time	3Hora(s)
Physical Characteristics	
Weight (Approximate)	29.60kg
Form Factor	Monaje en rack/torre/suelo
Rack Height	19"
Height	88mm
Width	460mm
Depth	680mm
General Information	
Product Type	UPS en línea de doble conversión
Manufacturer Part Number	UPO11-3RTAX

Manufacturer Website Address	http://www.cdpenenergy.com
Manufacturer	Chicago Digital Power
Product Model	UPO11-3RTAX
Product Name	UPS Online de Conversión Dual UPO11-3RTAX 3000VA
Brand Name	CDP

Power Description	
Input Voltage	120 V AC
Output Voltage	115 V AC
	127 V AC
	120 V AC
	110 V AC
	100 V AC
Waveform Type	Onda sinusoidal pura
Input Voltage Range	55 V AC - 150 V AC
Output Frequency	60Hz
Input Frequency	70Hz
Load Capacity (VA)	3kVA

Technical Information	
Application/Usage	Corporate
	Telecomunicaciones
	Sistema crítico
	Servidor
	Material de laboratorio
	Equipamiento médico
Overload Protection	Sí
Plug/Connector Type	NEMA L5-30P
Receptacle Type	NEMA 5-30R
	NEMA 5-15R
AVR	Sí
Transfer Time	0ns
Receptacle Detail	4 x NEMA 5-15R
	1 x NEMA L5-30R



COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
1	No-Break UPO11-3 RT AX CDP, 3000 VA, 3000 Watts, 8 terminales de salida NEMA 5-15R o 5-20R, de las cuales 4 son programables, 1 terminal NEMA L5-30R. Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Rango de voltaje de entrada de 55-150, voltaje de salida 120 VAC. Dos ventiladores de enfriamiento. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Protección de línea de datos. Puerto USB. Puerto DB9. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 60 minutos (calculado con una PC o servidor basico), Tiempo de respaldo extendido a traves de bancos de baterias adicionales. Diseño para montaje en Rack o Torre. Corriente Máxima Regulada 22.5A. El equipo requiere 2 unidades de rack 19". Opcional kit de rieles (1) UPORT-RAILKIT-AX (no lo incluye) SKU: H21000V	\$25,733.97	-12%	\$22,645.89
1	Regulador de Voltaje AVR 2408, 2400VA/1800W. Monofásico, Voltaje nominal de 120VCA, Rango de frecuencia 50/60Hz, 8 contactos tipo NEMA 5-15R (con AVR y supresión de picos) protección contra picos de voltaje, altas y bajas tensiones electrónicas, protección contra ruido armónico, Interruptor de encendido. Breaker. Corriente Máxima 15 Amp. SKU: H21000F	\$1,500.00	-10%	\$1,350.00
1	Flete	\$700.00	0.00%	\$700.00
Sub Total				\$24,695.89
IVA				\$3,951.34
TOTAL				\$28,647.23

Se requiere del 100% de anticipo para hardware y software, y el resto de la mano de obra al finalizar el proyecto.

Válido por 15 días a partir de la fecha del documento.